

CAPTAIN

MODEL 223 – STAGE V (22 KM)



CAPTAIN
AGRI MACHINERY

Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE



RYK z krainy lwów

**MAŁY
LEW**
SPRYT I ZWINNOŚĆ



Uwaga: Produkty podlegają ciągłym udoskonaleńom.

POLISH

CAPTAIN

MODEL 223 – STAGE V



Powered by
MITSUBISHI DIESEL ENGINE

MAŁY LEW
SPRYT I ZWINNOŚĆ



Twarz Lwa we włoskim stylu



Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy



Silnik: Stage V Mitsubishi 3 Cylindry



Dźwignie zmiany biegów boczne



Otwierana maska do góry z przodu



Ergonomiczne siedzenie oraz dużo miejsca na nogi



Podnośnik hydrauliczny tylni na 750kg



2 Prędkości WOM



Mechanizm różnicowy



Wielotarczowe Hamulce Olejowe



Podnośnik z samopoziomowaniem ADDC

Wąski tor
Opcja osobno
Dostępne w tym modelu



SPECYFIKACJA	CAPTAIN 223 4WD Rolnictwo	CAPTAIN 223 4WD Darni	CAPTAIN 223 4WD Przemysłowe / Flotacyjne	CAPTAIN 223 4WD Rolniczy Szeroki Plus	CAPTAIN 223 4WD Agrimax Turf RT 333 Ogród	CAPTAIN 223 4WD Szerzy F-Agri	CAPTAIN 223 4WD Przemysłowe (zwykłe)	CAPTAIN 223 4WD Podstawowy - rolniczy	CAPTAIN 223 4WD Szeroki Rolniczy
Silnik	<p>Moc silnika (kW) 21.5 (15.8)</p> <p>Typ silnika Mitsubishi L3E : Etap V</p> <p>Liczba cylindrów 3</p> <p>Pojemność (CC) 953</p> <p>Prędkość znamionowa (obr/min) 3000</p> <p>Układ chłodzenia Chłodzony cieczą</p> <p>Średnica / skok (mm) 76/70</p> <p>Maksymalny moment - obrotowy (Nm) przy obr./min 52 (Nm)@ 2000 RPM</p>								
Opony	Przód 180/85D12 Tył 8.30 x 20	23 x 8.5 - 12 33 x 15.5 - 16.5	23 x 8.5 - 12 33 x 15.5 - 16.5	180/85D12 280/70R20	240/60R12 320/65R18	23 x 8.5 - 12 280/70R18	23 x 8.5 - 12 12 x 16.5	5.00 x 12 8.00 x 18	6.5/80-12 280/70R18
Przenoszenie	<p>Typ Mechaniczna przekładnia przesuwana z siatką; Dźwignie zmiany biegów boczne</p> <p>Skrzynia Biegów 9 do przodu, 3 do tyłu</p> <p>Maks. Prędkość (km/godz.) 25.7 24.3 24.1 24.92 23.86 24.6 23.68 24.2 24.6</p> <p>Obroty WOM 540 & 540 E</p> <p>Sterowanie Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy</p> <p>Typ hamulca Wielotarczowe zanurzone w oleju</p>								
hydrauliczny	<p>Układ hydrauliczny Automataczne wykrywanie zanurzenia i kontrola głębokości (2 dźwignie)</p> <p>Udźwig (kg) 750 (w dolnym punkcie połączenia)</p> <p>Liczba pomp 1 (dla układu kierowniczego i hydraulicznego z zaworem priorytetowym)</p> <p>Pomocnicza hydraulika Przyczepa Hyd. Standardowy pojedynczy wylot napiwków. (Dostępne zestawy opcjonalne: pomocniczy układ hydrauliczny 1 DA z 2 QRC LUB pomocniczy układ hydrauliczny 2 DA z 4 QRC)</p>								
Wymiary*	Rozmiar DxSxW (mm) 2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1167 x 2095	2700* x 1206 x 2065	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1252 x 2060	2700* x 1050 x 2060	2700* x 1200 x 2060
	Rozstaw kół (mm) 1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Środek tylnego rozstawu kół (mm) 811 to 988	1080	1080	883	887	845 to 988	944	705 to 988	845 to 988
	Waga (kg) 900	942	970	931	931	906	944	879	902

* Wymiary dotyczą standardowych dolnych łączników, mogą się różnić w przypadku dłuższych łączników.

+/- 5% Różnice w tolerancji

Uwaga: Produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu. Dlatego też powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PRODUCENT

CAPTAIN AGRI MACHINERY EXIM LLP
SELLTECH S.C. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik

Veraval (Shapar), District : Rajkot (Gujarat) INDIA. Pincode - 360024.
Małuszyn 9a, 55-100 Trzebnica tel. 780 087 000, 517 876 321

www.captainagri.com
www.captain.pl

Śledź nas ▶